

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Kleinkinderserie „stilum play“, Karussell
Playground equipment
Small children series «stilum play», Carousels



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01, DIN EN 1176-1: 2008-08,
DIN EN 1176-5: 2008-08,
Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181313
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3516 2954
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-01-28
bis / *until* 2020-06-11



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-01-28

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 7
Annex 1, page 1 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181313

Typbezeichnung:
Type designation:

Drehwirbel CITA Art.-Nr. 514012401
Carousel CITA Item No. 514012401

Beschreibung:
Description:

Drehgestell und senkrechtes, leicht gekrümmtes Rohr aus Edelstahl (Durchmesser 42,4 mm, Wandstärke 2 mm), Standflächenbelag und rotationsellipsoidförmiger Handgriff aus rutschhemmendem farbigen Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) (Durchmesser 60 mm), kann um 360° gedreht werden. Grundplatte (300 mm x 300 mm x 12 mm) mit angeschweißtem Standrohr. Die Bodenplatte wird mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt. Abdeckung und Art des Fallschutzes im Bewegungsraum ergibt sich aus der gerätespezifischen Fallhöhe.

Bogie and vertical, slightly curved pipe made of stainless steel pipes (diameter 42.4mm, wall thickness 2mm), platform covering and the ellipsoid shaped handhold made of non-slip colored EPDM (diameter 60mm), can be rotated through 360°. Ground plate (300mm x 300mm x 12mm) with welded standpipe. The base plate is fastened with screw anchors on the ground concrete foundation. Cover and type of fall protection in the motion area depends on the device-specific falling height.

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: Ø 500 mm x 1400 mm (D x H)
Fundament aus Beton: 800 mm x 800 mm x 500 mm
Fundamentüberdeckung: ca. 30 mm
Mindestraum: Ø 4550 mm
Freie Fallhöhe: ca. 150 mm.
External dimensions: Ø 500mm x 1400mm (D x H)
Foundation made of concrete: 800mm x 800mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 30mm
Minimum area: Ø 4550mm
Falling height: approx. 150mm.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-01-28

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 7
Annex 1, page 2 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181313

Prüfunterlagen:
Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung,
PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-01-28