

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Playground equipment



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176-1:2008-08
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181329
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3521 4330
Aktenzeichen / *File reference* 2.4 – 4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-02-21
bis / *until* 2023-02-20



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-02-21

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181329

Typbezeichnung: lixus 1A
Model:

Art.-Nr.: 51 6510 402
Item No.:

Beschreibung:
Description: Balanciergerät bestehend aus einem Balancierseil bestehend aus drei parallelen 4,4 m langen Herkulesseilen (Durchmesser 16 mm) verbunden mit neun Abstandshalter, gespannt zwischen zwei Podesten. Die max. Spannlänge beträgt 5,0 m. Spannungseinstellung mithilfe drei parallel angeordneter Gewindestangen (Länge 155 mm; Durchmesser 16 mm). Podeste mit gebogener Griffstange, am oberen Ende mit einer Abdeckkappe aus Edelstahl, und runder Plattform (Durchmesser 0,6 m) mit Standfläche aus farbigen EPDM Granulat. Die Grundplatten der Standfüße werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.

Das Spielgerät ist erweiterbar mit dem Zusatzmodul Art.-Nr. 51 6510 403.

Technische Daten:
Technical Data: Außenabmessungen: 5596 mm x 606 mm x 1696 mm (L x B x H)
2 Bodenfundamente: 800 mm x 800 mm x 600 mm (L x B x H)
Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 8600 mm x 3600 mm
Freie Fallhöhe: 350 mm



Essen, 2018-02-21


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter