

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Kleinkinderserie „stilum play“, Schaukeln
Playground equipment
Small children series «stilum play», Swings



Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01, DIN EN 1176-1: 2008-08,
DIN EN 1176-2: 2008-08,
Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181310
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3515 3943
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2015-08-10
bis / *until* 2020-08-09



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-08-10

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181310

Typbezeichnung:
Type designation:

Schaukel VOLA2 Art.-Nr. 512023402
Swing VOLA2 Item No. 512023402

Beschreibung:
Futher description:

Gestell aus 4 leicht gebogenen Standrohren (Durchmesser 88,9 mm; 4 mm Wandstärke) und geradem Rohr als Schaukelbalken aus poliertem Edelstahl (Durchmesser 88,9 mm; 6,3 mm Wandstärke). Schaukelgelenke mit den Abhängeketten und 2 einfachen Schaukelsitzen aus Naturkautschuk (436 mm x 175 mm x 42 mm). Kettenlängen 1500 mm.
Frame made of 4 slightly curved stand tubes (diameter 88.9mm; 4mm wall thickness) and a straight tube as swing beam made of polished stainless steel (diameter 88.9mm; 6.3mm wall thickness). Swing joints with suspension chains and two simple swing seats (436mm x 175mm x 42mm) made of rubber at their end. Suspension chains length 1500mm.

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: 3200 mm x 2500 mm x 2500 mm (B x L x H)
4 Fundament aus Beton: 600 mm x 800 mm x 500 mm
Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 7000 mm x 3000 mm
Freie Fallhöhe: ca. 1200 mm.
External dimensions: 3200mm x 2500mm x 2500mm (B x L x H)
4 Foundation made of concrete: 600mm x 800mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 7000mm x 3000mm
Falling height: approx. 1200 mm.

Prüfunterlagen:
Documentation:

Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse
Test sample, Drawings, Instructions for installation and maintenance, PAH-analysis results



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-08-10