

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland / Germany

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland / Germany

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Kleinkinderserie „stilum play“, Schaukeln
Playground equipment
Small children series «stilum play», Swings

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01
DIN EN 1176-1: 2008-08
DIN EN 1176-2: 2008-08
Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK



Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181310
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3517 7172
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-11-17
bis / *until* 2021-11-16



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-11-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 7
Annex 1, page 6 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181310

Typbezeichnung: Schaukel DIVO Art.-Nr. 512025401
Model:

Beschreibung: Gestell aus 2 gebogenen Standrohren (Durchmesser 114,3 mm; 4 mm Wandstärke, Radius 2400 mm) aus poliertem Edelstahl. Gummihalbkgeln auf den oberen Enden der beiden Standpfosten aus rotem Naturkautschuk EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) (\varnothing 245 mm). Die beiden Schaukelgelenke mit den Abhängeketten sind am oberen Ende der Standpfosten befestigt. Einfacher Schaukelsitz aus Naturkautschuk (440 mm x 200 mm x 50 mm). Kettenlängen 2100 mm.
Description: Am unteren Ende der Standpfosten jeweils eine mit Knotenblechen verschweißte Bodenplatte aus Stahl. Die Bodenplatten werden mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.

Technische Daten: Außenabmessungen: 2650 mm x 245 mm x 3000 mm (B x T x H)
Technical Data: Fundament aus Beton: 2400 mm x 800 mm x 600 mm
Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 8300 mm x 1800 mm
Freie Fallhöhe: ca. 1500 mm.

Prüfunterlagen: Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und
Documentation: Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-11-17