



Tilhenger til Veteranbil (se også Veteranbil art 26495)

Tilhenger er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veteranbil ved at staver med not og fjær limes/skrues sammen. Tilhengeren er forsynt med tilhengerfeste i tre, samt sittebenk helt bakerst.

Holdbarhet/kvalitet:

Bussens holdbarhet beregnes til minst 20 år når den er laget av kjerneved av furu. Bussen er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Bussen er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (norsk standard) 1176.

Materialer: Miljøimpregnert furu eller kjerneved.

Konstruksjon: Pløyde planker (43 x 85mm) limes og skrues sammen.

Leveres oljet.

Tilhengeren holdbarhet beregnes til minst 20 år når den er laget av kjerneved eller miljøimpregnert furu. Tilhengeren er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Tilhengeren er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS (norsk standard) 1176.

Produktene er svært holdbare. Det brukes miljøimpregnert furu og norsk kjerneved av furu hvor margin skjæres bort. Behandling med miljøolje styrker produktene ytterligere. Produktene i tre bør vaskes, gjerne med grønnåpevann, en gang pr. år og etter opptørring bør produktet settes inn med treolje.

Undersiden av tilhengeren må også behandles.

Produktgaranti: 5 års garanti på treprodukter ved riktig behandling og en antatt levetid på 20 år.

Veteranbil

Mål kun henger:	Ca. L:210 B:120 H:74 cm / Innerdiameter hjul: 51,5 cm.
Sikkerhetsareal inkl bil	Tilhengerkasse utvendig: L:180 x B:93 x Dybde:33 cm
Fallhøyde:	750 x 420 cm (NS-EN -1176-1).
Underlag:	68cm 1. trinn er 20 cm over bakkenivå.
Aldersgruppe:	gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008 pkt. 4.2.8.5.2 merknad 1.
	3+

Produktnr:	26496
År:	2017
Monteringstid:	Leveres ferdig montert
Samlet vekt:	- kg
Største enkeltdel:	- cm
Vekt største enkeltdel:	- kg