



FDV overtrekksduk

Beskrivelse

Veven leveres som standard med forsterket avslutningskant rundt og ringhull hver 0,5 m. Luftgjennomtrengeligheten er omtrent 50%.

Denne veven er egnet:

- som beskyttelsesvev for byggestillaser (200 g/m²).
- for å forhindre at små gjenstander faller ned fra byggestillaser (vi anbefaler luftgjennomtrengelig vev som er UV-bestendig).
- som støvbeskyttelsesvev eller stillingsbeskyttelsesvev ved sandblåsing eller maling i nærheten av biler og fortau.
- som et dekke for sandkassen, slik at løv, dyreavføring og annet søppel ikke kommer i sandkassen når den ikke er i bruk.
- som personvernsvev eller gjerdebeskyttelse.

Overtrekksduken kan fås enten i standardstørrelser eller skreddersydde størrelser.

Materiale:	Polyeten
Maskestørrelse:	1 x 3 mm
Trekkestyrke:	60 daN (i henhold til DIN 53 857/1)
Trekkestyrke etter to års påvirkning av klimaet:	90 %
Vekt per m ² :	200 g/m ²
Kontinuerlig driftstemperatur:	-30 til +60 °C
Smeltepunkt:	155 °C
Bøystyrke og slitestyrke:	God
Værbestandighet:	God
UV-resistens:	250 kly (enheter for test av UV-resistens)

