

Emne: Topwood og kalmar (legeredskaber og kantafræsning)

Specifikation:	Topwood (profiltræ)	Garantiperiode: 5 år
	Kalmarbrædder	Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år
		Eftersynsinterval: 1 mdr.
		Vedligeholdelsesinterval: Efter behov
	Leverandør: Rudeco ApS	
	Henvisning: http://www.rudeco.dk	

Tilstandsvurdering: Nyt (lever op til kravene DS/EN 1176).

Vedligeholdelse:

Behandling

Topwood og kalmar er relativt vejrbestandige træsorter. Men træets levetid og udseende kan forlænges ved brug af et træbehandlingsmiddel.

Ved brug for afrensning benyttes der almindelig trærrens/algerens, evt. afrensning med blød stråle fra vandslange.

Træet olieres efter behov (min. 1 gang hver 12. mdr.)

For olie henvises til MbK Blad nr. V5351C (vedligeholdelse Træværk olieret)

Splinter, vindridser og knaster

Der kan fremkomme splinter på træet, disse fjernes under vedligeholdelsen.

Vindridser i træet er næsten uundgåelige, grundet svingende vejrforhold arbejder træet. Dette skaber ridser/åbninger på langs i stammerne og i enderne. Disse ridser forringer ikke træets stabilitet og holdbarhed.

Ridser/åbninger kan fyldes med en flexibel fuge som f.eks. silikone, hvis man ønsker at lukke ridserne. Dette gøres i forbindelse med anden vedligehold.

Knaster i træet kan tørre ud og derved falde ud. Hullet lukkes for ikke at udgøre en risiko ved leg. Det har dog ingen indflydelse på træets levetid eller stabilitet.

Beck & Jørgensen A/S

Farve- og lakfabrik Hovedkontor: Rosenkæret 25 – 29 2860 Søborg Telefon: 39 53 03 11 Fax.: 39 53 03 40 SE.nr.: 63 74 90 28

Vedligehold

MBK-EDB

April 2004

Træværk, udvendig

Blad nr. V 5351C

Byggemateriale	Træ, massivt, savskåret
Funktionsklasse	II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling	Træbeskyttelse, transparent
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Ensartet flade
Slutbehandling	Plastalkydtræbeskyttelse, transparent
Kodenummer	00-1

Behandlingsanvisning

- vask
 - pletning med plastalkydtræbeskyttelse, transparent
 - 1 gang plastalkydtræbeskyttelse, transparent
- Afstøvning er indeholdt.

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.