

**Emne: Lærk/eg olieret (legeredskaber og kantafrænsning)**

---

**Specifikation:** Lærketræ / egetræ

Garantiperiode: 5 år

Forventet levetid ved normal vedligehold: 15 år

Eftersynsinterval: 1 mdr.

Leverandør: Rudeco ApS

Vedligeholdelsesinterval: Efter behov

Henvielse: <http://www.rudeco.dk>

---

**Tilstandsvurdering:** Nyt (lever op til kravene DS/EN 1176).

---

**Vedligeholdelse:**

***Behandling***

Lærketræ og egetræ er relativt vejrbestandige træsorter. Men træets levetid og udseende kan forlænges ved brug af et træbehandlingsmiddel.

Ved brug for afrensning benyttes der almindelig trærens/algefjerner, evt. afrensning med blød stråle fra vandslange.

Træet olieres efter behov.

For olie henvises til MbK Blad nr. V5351C (vedligeholdelse Træværk olieret)

***Splinter, vindridser og knaster***

Der kan fremkomme splinter på træet, disse fjernes under vedligeholdelsen.

Vindridser i træet er næsten uundgåelige, grundet svingende vejrforhold arbejder træet. Dette skaber ridser/åbninger på langs i stammerne og i enderne. Disse ridser forringer ikke træets stabilitet og holdbarhed.

Ridser/åbninger kan fyldes med en flexibel fugesom f.eks. silikone, hvis man ønsker at lukke ridserne. Dette gøres i forbindelse med anden vedligehold.

Knaster i træet kan tørre ud og derved falde ud. Hullet lukkes for ikke at udgøre en risiko ved leg. Det har dog ingen indflydelse på træets levetid eller stabilitet.

For legeredskaber se også drift og vedligehold på beslag og drift og vedligehold på taifun (tov)

---

# Beck & Jørgensen A/S

Farve- og lakfabrik Hovedkontor: Rosenkæret 25 – 29 2860 Søborg Telefon: 39 53 03 11 Fax.: 39 53 03 40 SE.nr.: 63 74 90 28

**Vedligehold**

MBK-EDB

April 2004

**Træværk, udvendig**

Blad nr. V 5351C

<b>Byggemateriale</b>	Træ, massivt, savskåret
<b>Funktionsklasse</b>	II Æstetiske og middel funktionelle krav
<b>Nuværende behandling</b>	Træbeskyttelse, transparent
<b>Tilstand og behov</b>	C: Almindeligt vedligehold
<b>Forventet udfald</b>	Ensartet flade
<b>Slutbehandling</b>	Plastalkydtræbeskyttelse, transparent
<b>Kodenummer</b>	00-1

## Behandlingsanvisning

- vask
  - pletning med plastalkydtræbeskyttelse, transparent
  - 1 gang plastalkydtræbeskyttelse, transparent
- Afstøvning er indeholdt.

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.