



- trygge lekemiljøer for barn

Trigonor Sport

*Nonfill system

23 mm



Fibre Faser Fibre	100% PE straight fibrillated
Pile height Polhöhe Hauteur de la fibre	ca. 23 mm
# Stitches Stichzahl Nœuds	ca. 14/ 10 cm
Production Produktion Fabrication	Tufting
Gauge Teilung Jauge	5/16"
# Tufts Noppenzahl Touffes	ca. 17.640 / m ²
Pile weight Polgewicht Poids de la fibre	ca. 959 gr / m ²
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ca. 1.924 gr / m ²
Tuft cloth Tufttuch Dossier primaire	Polypropylene woven, ca. 165 gr / m ²
Backing Rücken Dossier secondaire	Pre coat, ca. 800 gr / m ²
Roll width Rollbreite Largeur des rouleaux	400 cm
Roll length Rolllänge Longueur des rouleaux	± 25 m
UV Stability UV Stabilität Stabilité à la radiation UV	> 3.000 hours UV-A
Light fastness Farbechtheit Tenue des couleurs	Scale 7 (DIN 54004)
Chlore resistance Chlorresistent Résistance au chlore	4 – 5 (DIN 54019)
Resistance to sea water Salzwasserresistent Résistance à l'eau de mer	4 – 5 (DIN 54007)



Ansv. importør:

ScanTurf



Trigonor AS
Solgaard Skog 2
1599 Moss
Norge



epost@trigonor.no
+47 69 27 90 10
trigonor.no