



1107

BRANNBIL

monteringsanvisning/FDV



Generell informasjon 1107 - Brannbil

PRODUKTINFORMASJON	
Aldersgruppe	0-10 år
Arealbehov	6m x 4,2m
Mål	3,25m x 1,3m x 1,6m
Forankring	Ikke nødvendig
Fallhøyde	1 m
Underlag	Gress, sand/støtmatter
Konstruksjon	Norsk furu, impregnert
Overflatebehandling	Jotun Shipolin http://www.iotun.com/no/no/b2c/products/boats/topcoats/yachting-shipolin.aspx
Festemidler	ESSVE CorrSeal http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/Skruer/

Underlag	Beskrivelse	Dybde	Fallhøyde
Gress	Uten steiner	-	1 - 1,5m
Sand	Ikke byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon	5-30mm	30cm	3m
Annet materiale		I følge sertifikat	

Ved bruk av løsmasser skal dybde økes 10 cm ut over gjeldende krav



Montering

Brannbilen leveres ferdig montert. Ved plassering er det viktig å passe på at de tre Bjelkene bilen står på plasseres på et stabilt og helst vannrett underlag.

Forankring i grunn er ikke nødvendig for trygg lek i bilen, men bør vurderes der det kan være fare for vandalisme eller svært sterk vind.

Ettersyn og vedlikehold:

Kontinuerlig ettersyn: Utføres ved behov, på lekeplasser med stor slitasje og/eller hærverk kan det være behov for daglig kontroll.

Funksjonsettersyn: Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år

Årlig hovedettersyn: Kontroller fundamentet for å avdekk råte eller rustdannelser.

Vedlikehold: Produktet bør, uavhengig av ettersyn pga. sikkerhet, vedlikeholdes. Vedlikeholdet består av å male eller olje ved behov for å beskytte overflaten, og å skifte ut deler som er skadet eller slitt. Varde AS er behjelpelig med råd og nye deler om ønskelig. Godt vedlikehold forlenger produktets levetid, og gleder barna som bruker det!

Ta vare på denne dokumentasjonen som en del av internkontrollsystemet.

Kunde
Lekeplass
Ordre nr
Levereringsdato
Produksjonsår
Montert dato
Montør