



1112 PIRATSKUTE

monteringsanvisning/FDV



Generell informasjon 1112 Piratskute

PRODUKTINFORMASJON	
Aldersgruppe	0-10 år
Arealbehov	6m x 4,2m
Mål	4m x 1,5m x 1,7m
Forankring	-
Fallhøyde	Under 1m
Underlag	Gress/sand/støtmatter
Konstruksjon	Norsk furu, impregnert
Overflatebehandling	Jotun Shipolin http://www.iotun.com/no/no/b2c/products/boats/topcoats/yachting-shipolin.aspx
Festemidler	ESSVE CorrSeal http://www.essve.com/no/Retail/Produkter/Skruer/

Underlag	Beskrivelse	Dybde	Fallhøyde
Gress	Uten steiner	-	1 - 1,5m
Sand	Ikke byggbar	30cm	3m
Bark	20-80mm	30cm	3m
Trespon	5-30mm	30cm	3m
Annet materiale		I følge sertifikat	

Ved bruk av løsmasser skal dybde økes 10 cm ut over gjeldende krav



Montering

Piratskuten kommer ferdig montert, med unntak av de to mastene:

Montering av bakerste mast (lengst)

- 1) Plasser nederste ende i utsparingen i dørken, på venstre side av stigen.
- 2) Rett opp masten slik at den ligger an mot den halvmåneformede utsparingen i rekkverket øverst.
- 3) Fest masten med de medfølgende skruene, i eksisterende hull i mast og rekkverk.

Montering av fremre mast (kortest)

- 1) Stikk enden av masten gjennom hull i gul tofte, og ned i utsparingen i dørken.
- 2) Fest masten med de medfølgende skruene, i eksisterende hull i mast og tofte.

Ettersyn og vedlikehold:

Kontinuerlig ettersyn: Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.

Funksjonsettersyn: Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slidedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år

Årlig hovedettersyn: Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør skuta oljes eller males og slitte deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen. Godt vedlikehold forlenger produktets levetid, og gleder barna som bruker det!

Ta vare på denne dokumentasjonen som en del av internkontrollsystemet.

Kunde
Lekeplass
Ordre nr
Levereringsdato
Produksjonsår
Montert dato
Montør